

## 关于采购需求的说明

1.以下《采购需求说明》及《采购需求一览表》所列内容为采购人所提采购需求，供应商应认真仔细研究，慎重选择相应的产品及技术参数、规格型号等参与采购活动。

2.对于不允许偏离的实质性要求和条件，采购人或者采购代理机构应当在询价文件中规定，并以醒目的方式标明，醒目方式为标注“\*”。本章中标注“\*”的参数为实质性参数，供应商必须满足并提供询价文件规定的证明材料。若询价文件未明确要求何种证明材料，则以制造商公开发布的资料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。对于实质性要求的，应使用“\*”标注；如未使用“\*”标注，即便使用“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“必须”“应当”等文字表述的，也视为非实质性要求。

3.报价包括采购、运输、人工、安装、售后、税费等所有费用。

4.本项目采购文件第七章“响应文件格式”中内容应根据项目需要和评审程序及评定成交的标准规定填写；如不需要，则填写无。

5.成交供应商和采购人应按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，所签订的合同不得对采购文件确定的事项和供应商的响应文件作实质性修改。

6.本章中标注“▲”的产品为主要标的。采购人（采购代理机构）在编制询价文件时必须将采购的主要标的标注“▲”。

7.为落实政府采购关于节能、环保的政策要求，由采购人或代理机构查询中国政府采购网相关链接，并根据查询结果，在采购需求一览表填写列入品目清单情况。

采购产品如有列入品目清单内强制采购类节能产品，必须按品目清单要求采购。供应商须提供中国政府采购网查询截图或经市场监管总局《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中认证机构出具的有效节能产品认证证书，否则按无效响应处理。

8.按照财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》。企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行。采购人或采购代理机构应当依据中小企业划型标准，根据采购项目具体情况，在采购文件中明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业。如果一个采购项目涉及多个采购标的的，应当在采购文件中逐一明确所有采购标的对应的中小企业划分标准所属行业。供应商根据采购文件中明确的行业所对应的划分标准，判断是否属于中小企业。现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。（如下表所示）

9.采购人（采购代理机构）在编制采购文件时必须将采购标的性质予以明确。

附表：中小企业划分标准：

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入（Y）	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业★	从业人员（X）	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$

	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$ 0	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$ 0	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额 (Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员 (X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$ 0	$1000 \leq Y < 5000$ 0	$Y < 1000$
零售业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业★	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$ 0	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业★	从业人员 (X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$ 0	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$ 0	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$ 0	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$ 0	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业★	从业人员 (X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$ 00	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$ 0	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$ 00	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额 (Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$ 0	$Z < 2000$
物业管理	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额 (Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$ 0	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业★	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

中小企业划分标准的说明:

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限,否则下划一档;微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)为准。带★的项为行业组合类别,其中,工业包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业;交通运输业包括道路运输业,水上运输业,航空运输业,管道运输业,多式联运和运输代理业、装卸搬运,不包括铁路运输业;仓储业包括通用仓储,低温仓储,危险品仓储,谷物、棉花等农产品仓储,中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务,互联网和相关服务;其他未列明行业包括科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,社会工作,文化、体育和娱乐业,以及房地产中介服务,其他房地产业等,不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。(1)从业人员,是指期末从业人员数,没有期末从业人员数的,采用全年平均人员数代替。(2)营业收入,工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业,采用主营业务收入;限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替;限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替;农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替;其他未设置主营业务收入的行业,采用营业收入指标。(3)资产总额,采用资产总计代替。

## 采购需求说明

一、本项目自验收合格之日起整体质保2年,质保期内产生的人工和配件费用包含在报价中。

二、所有家具由成交供应商安排专业人员安装调试至使用状态。

采购需求一览表

序号	名称	技术参数和规格型号	数量	单位	是否采购节能产品		是否为优先采购环境标志产品	所属行业（按工信部联企业〔2011〕300号）	标的性质（货物/服务）	备注（下列图片仅供参考）
					强制采购	优先采购				
1	4人位餐桌椅	1. 参考规格：1400mm*600mm*750mm 2. 颜色：原木 3. 全实木，橡胶木材质 4. 油漆（水性油漆、水性面漆）：（1）符合 GB/T 1741 -2020；GB/T 23999 -2009 检测标准。（2）VOC 含量：色漆≤5g/L，清漆≤5g/L。 （3）可溶性重金属含量：镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）≤5mg/kg。总铅（Pb）含量≤10mg/kg。（4）甲醛含量≤20mg/kg。苯系物总和含量[含苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] ≤0.5mg/kg。（5）乙二醇醚及醚酯总和含量≤0.01mg/kg,烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg。（6）漆膜硬度≥3H。（7）耐霉菌性（黑曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、球毛壳霉）防霉菌等级不低于1级。（8）抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率不小于99%。	18	套	否	否	是	工业★	货物	

2	16 人位餐桌椅	<p>1. 参考规格：2200mm*1500mm（转盘）*750mm</p> <p>2. 颜色：深色</p> <p>3. 全实木，橡胶木材质。</p> <p>4. 油漆（水性油漆、水性面漆）：（1）符合 GB/T 1741 -2020； GB/T 23999 -2009 检测标准。（2）VOC 含量：色漆≤5g/L，清漆≤5g/L。</p> <p>（3）可溶性重金属含量：镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）≤5mg/kg。总铅（Pb）含量≤10mg/kg。（4）甲醛含量≤20mg/kg。苯系物总和含量[含苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] ≤0.5mg/kg。（5）乙二醇醚及醚酯总和含量≤0.01mg/kg,烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg。（6）漆膜硬度≥3H。（7）耐霉菌性（黑曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、球毛壳霉）防霉菌等级不低于 1 级。（8）抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率不小于 99%。</p>	1	套	否	否	是	工业★	货物	
3	茶水柜	<p>1. 参考规格：1200mm*360mm*800mm</p> <p>2. 颜色：红棕色</p> <p>3. 全实木，橡胶木材质。</p> <p>4. 油漆（水性油漆、水性面漆）：（1）符合 GB/T 1741 -2020； GB/T 23999 -2009 检测标准。（2）VOC 含量：色漆≤5g/L，清漆≤5g/L。</p> <p>（3）可溶性重金属含量：镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）≤5mg/kg。总铅（Pb）含量≤10mg/kg。（4）甲醛含量≤20mg/kg。苯系物总和含量[含苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] ≤0.5mg/kg。（5）乙二醇醚及醚酯总和含量≤0.01mg/kg,烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg。（6）漆膜硬度≥3H。（7）耐霉菌性（黑曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、球毛壳霉）防霉菌等级不低于 1 级。（8）抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率不小于 99%。</p>	1	组	否	否	是	工业★	货物	

4	3+1+1沙发	<p>1. 参考规格：3人位：2040mm*850mm*950mm，单人位：960mm*850mm*950mm</p> <p>2. 颜色：深色</p> <p>3. 西皮饰面，全实木，橡胶木材质</p> <p>4. 油漆（水性油漆、水性面漆）：（1）符合GB/T 1741-2020； GB/T 23999-2009 检测标准。（2）VOC含量：色漆≤5g/L，清漆≤5g/L。（3）可溶性重金属含量：镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）≤5mg/kg。总铅（Pb）含量≤10mg/kg。（4）甲醛含量≤20mg/kg。苯系物总和含量[含苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] ≤0.5mg/kg。（5）乙二醇醚及醚酯总和含量≤0.01mg/kg,烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg。（6）漆膜硬度≥3H。（7）耐霉菌性（黑曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、球毛壳霉）防霉菌等级不低于1级。（8）抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率不小于99%。</p>	1	套	否	否	是	工业★	货物	
5	茶几	<p>1. 参考规格：1200mm*600mm*460mm</p> <p>2. 颜色：深色</p> <p>3. 全实木，橡胶木材质。</p> <p>4. 油漆（水性油漆、水性面漆）：（1）符合GB/T 1741-2020； GB/T 23999-2009 检测标准。（2）VOC含量：色漆≤5g/L，清漆≤5g/L。（3）可溶性重金属含量：镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）≤5mg/kg。总铅（Pb）含量≤10mg/kg。（4）甲醛含量≤20mg/kg。苯系物总和含量[含苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] ≤0.5mg/kg。（5）乙二醇醚及醚酯总和含量≤0.01mg/kg,烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg。（6）漆膜硬度≥3H。（7）耐霉菌性（黑曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、球毛壳霉）防霉菌等级不低于1级。（8）抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率不小于99%。</p>	1	张	否	否	是	工业★	货物	

6	小方桌椅	<p>1. 参考规格：1000mm*1000mm*750mm</p> <p>2. 颜色：红棕色</p> <p>3. 全实木，橡胶木材质。</p> <p>4. 油漆（水性油漆、水性面漆）：（1）符合 GB/T 1741 -2020； GB/T 23999 -2009 检测标准。（2）VOC 含量：色漆≤5g/L，清漆≤5g/L。</p> <p>（3）可溶性重金属含量：镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）≤5mg/kg。总铅（Pb）含量≤10mg/kg。（4）甲醛含量≤20mg/kg。苯系物总和含量[含苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] ≤0.5mg/kg。（5）乙二醇醚及醚酯总和含量≤0.01mg/kg,烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg。（6）漆膜硬度≥3H。（7）耐霉菌性（黑曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、球毛壳霉）防霉菌等级不低于1级。（8）抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率不小于99%。</p>	1	张	否	否	是	工业★	货物	
7	边几	<p>1. 参考规格：420mm*420mm*550mm</p> <p>2. 颜色：红棕色</p> <p>3. 全实木，橡胶木材质。</p> <p>4. 油漆（水性油漆、水性面漆）：（1）符合 GB/T 1741 -2020； GB/T 23999 -2009 检测标准。（2）VOC 含量：色漆≤5g/L，清漆≤5g/L。</p> <p>（3）可溶性重金属含量：镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）≤5mg/kg。总铅（Pb）含量≤10mg/kg。（4）甲醛含量≤20mg/kg。苯系物总和含量[含苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] ≤0.5mg/kg。（5）乙二醇醚及醚酯总和含量≤0.01mg/kg,烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg。（6）漆膜硬度≥3H。（7）耐霉菌性（黑曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、球毛壳霉）防霉菌等级不低于1级。（8）抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率不小于99%。</p>	2	张	否	否	是	工业★	货物	
8	主席台	<p>1. 参考规格：1400mmx600mmx760mm</p> <p>2. 颜色：红棕色</p>	4	张	否	否	是	工业★	货物	

	<p>3. 采用 0.6mm (参考尺寸) 木皮贴面</p> <p>4. 贴面材料: 符合 GB/T 3324-2017; GB/T 35601-2017 检测依据, 含水率 8% (含) -10% (含), 甲醛释放量未检出, 挥发性有机化合物: 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 TVOC 未检出;</p> <p>5. 封边用材: 实木封边条: (1) 符合 QB/T 4463-2013、QB/T 4371-2012 检测标准。(2) 含水率 8% (含) ~11% (含), 甲醛释放量 <math>\leq 0.5\text{mg/L}</math>, 抗菌性能 (抑菌率) <math>\geq 99\%</math>。</p> <p>6. 基材: 中密度纤维板: (1) 符合 GB/T 11718-2021; GB/T 17657-2022; GB/T 39600-2021; GB/T 35601-2017 检测标准。(2) 密度 <math>&gt; 0.80\text{g/cm}^3</math>。  (3) 静曲强度 <math>\geq 23\text{MPa}</math>, 弹性模量 <math>\geq 3100\text{MPa}</math>, 内结合强度 <math>\geq 1.0\text{MPa}</math>, 表面结合强度 <math>\geq 1.5\text{MPa}</math>。(4) 甲醛释放量 <math>\leq 0.02\text{mg/m}^3</math>; 重金属含量 (限色漆): 可溶性铅 <math>\leq 90\text{mg/kg}</math>; 可溶性镉 <math>\leq 75\text{mg/kg}</math>; 可溶性铬 <math>\leq 60\text{mg/kg}</math>; 可溶性汞 <math>\leq 60\text{mg/kg}</math>。(5) 挥发性有机化合物 (72H): 苯 <math>\leq 2\text{ }\mu\text{g/m}^3</math>, 甲苯 <math>\leq 2\text{ }\mu\text{g/m}^3</math>, 二甲苯 <math>\leq 2\text{ }\mu\text{g/m}^3</math>。总挥发性有机化合物 (TVOC) <math>\leq 20\text{ }\mu\text{g/m}^3</math>。(6) 防霉菌性能 (黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉) 防霉菌等级不低于 0 级。</p> <p>7. 油漆 (水性油漆、水性面漆): (1) 符合 GB/T 1741-2020; GB/T 23999-2009 检测标准。(2) VOC 含量: 色漆 <math>\leq 5\text{g/L}</math>, 清漆 <math>\leq 5\text{g/L}</math>。  (3) 可溶性重金属含量: 镉 (Cd)、铬 (Cr)、汞 (Hg) <math>\leq 5\text{mg/kg}</math>。总铅 (Pb) 含量 <math>\leq 10\text{mg/kg}</math>。(4) 甲醛含量 <math>\leq 20\text{mg/kg}</math>。苯系物总和含量 [含苯、甲苯、二甲苯 (含乙苯)] <math>\leq 0.5\text{mg/kg}</math>。(5) 乙二醇醚及醚酯总和含量 <math>\leq 0.01\text{mg/kg}</math>, 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 <math>\leq 5\text{mg/kg}</math>。(6) 漆膜硬度 <math>\geq 3\text{H}</math>。(7) 耐霉菌性 (黑曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、球毛壳霉) 防霉菌等级不低于 1 级。(8) 抗菌性能 (金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌) 抑菌率不小于 99%。</p> <p>8. 配件: 五金配件</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

9	演讲台	<p>1. 参考规格：750mmx560mmx1150mm</p> <p>2. 颜色：红棕色</p> <p>3. 采用 0.6mm(参考尺寸) 木皮贴面</p> <p>4. 贴面材料：符合 GB/T 3324-2017；GB/T 35601-2017 检测依据，含水率 8% (含) -10% (含)，甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 TVOC 未检出；</p> <p>5. 封边用材：实木封边条：(1) 符合 QB/T 4463-2013、QB/T 4371-2012 检测标准。(2) 含水率 8% (含) ~11% (含)，甲醛释放量≤0.5mg/L，抗菌性能 (抑菌率) ≥99%。</p> <p>6. 基材：中密度纤维板：(1) 符合 GB/T 11718-2021；GB/T 17657-2022；GB/T 39600-2021；GB/T 35601-2017 检测标准。(2) 密度&gt;0.80g/cm<sup>3</sup>。(3) 静曲强度≥23MPa，弹性模量≥3100MPa，内结合强度≥1.0MPa，表面结合强度≥1.5MPa。(4) 甲醛释放量≤0.02mg/m<sup>3</sup>；重金属含量 (限色漆)：可溶性铅≤90mg/kg；可溶性镉≤75mg/kg；可溶性铬≤60mg/kg；可溶性汞≤60mg/kg。(5) 挥发性有机化合物 (72H)：苯≤2 μg/m<sup>3</sup>，甲苯≤2 μg/m<sup>3</sup>，二甲苯≤2 μg/m<sup>3</sup>。总挥发性有机化合物 (TVOC) ≤20 μg/m<sup>3</sup>。(6) 防霉菌性能 (黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉) 防霉菌等级不低于 0 级。</p> <p>7. 油漆 (水性油漆、水性面漆)：(1) 符合 GB/T 1741 -2020； GB/T 23999 -2009 检测标准。(2) VOC 含量：色漆≤5g/L，清漆≤5g/L。(3) 可溶性重金属含量：镉 (Cd)、铬 (Cr)、汞 (Hg) ≤5mg/kg。总铅 (Pb) 含量≤10mg/kg。(4) 甲醛含量≤20mg/kg。苯系物总和含量 [含苯、甲苯、二甲苯 (含乙苯)] ≤0.5mg/kg。(5) 乙二醇醚及醚酯总和含量≤0.01mg/kg, 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg。(6) 漆膜硬度≥3H。(7) 耐霉菌性 (黑曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、球毛壳霉) 防霉菌等级不低于 1 级。(8) 抗菌性能 (金黄色葡萄球菌、</p>	1	张	否	否	是	工业★	货物	
---	-----	--	---	---	---	---	---	-----	----	---



		大肠埃希氏菌) 抑细菌率不小于 99%。 8. 配件: 五金配件								
10	大会议椅	<p>1. 参考规格: 618mm×688mm×1058mm</p> <p>2. 颜色: 红棕色</p> <p>3. 饰面: 西皮饰面, 符合 QB/T 5067-2017、GB/T 16799-2018 检测依据; 摩擦色牢度干擦 500 次≥4 级, 湿擦 250 次≥4 级, 碱性汗液 80 次≥4 级, 耐光性≥5 级, 涂层粘着牢度≥10.5N/10mm, 耐折牢度(60000 次): 无裂纹, 耐磨性(CS-10,500g,500r)无明显损伤、剥落; 撕裂力≥120N; 气味≤2 级, PH≥3, 感官要求合格, 可萃取重金属(铅、镉)、五氯苯酚含量、四氯苯酚含量、邻苯基苯酚未检出, 防霉性能: 黑曲霉≥1 级, 抗细菌性能: 抗大肠埃希氏菌≥99%, 抗引燃特性-阴燃的香烟: 阻燃≥I 级, 抗引燃特性-模拟火柴火焰: 阻燃≥II 级, 游离甲醛未检出, 禁用偶氮染料未检出, 可分解有害芳香胺染料未检出, 挥发性有机物(VOC)未检出, 重金属含量未检出, 甲醛含量: 未检出。</p> <p>4. 坐板: 环保实木多层板, 符合 GB/T 39600-2021; GB/T 9846-2015; GB/T 22350-2017; GB/T 34722-2017; GB/T 35601-2017 检测依据, 含水率≤8%; 理化性能: 胶合强度≥1.8Mpa, 静曲强度(顺纹)≥40Mpa, 静曲强度(横纹)≥37Mpa, 弹性模量(顺纹)≥7600 Mpa, 弹性模量(横纹)≥7200 Mpa, 表面胶合强度≥1.5Mpa, 表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等; 表面耐香烟灼烧≥5 级; 表面耐干热≥5 级; 表面耐污染腐蚀≥5 级; 表面耐龟裂≥5 级; 表面耐水蒸气≥5 级; 甲醛释放量未检出; 总挥发性有机化合物未检出; 五氯苯酚含量未检出; 羰基化合物检测未检出; 苯、甲苯、二甲苯均未检出; 平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级≥B1(B) 级; 金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌(大肠杆菌) 抗菌率≥99%;</p>	40	张	否	否	是	工业★	货物	

	<p>5. 海绵：阻燃高弹海绵：（1）符合 QB/T 2280-2016、GB/T 6343-2009、QB/T 4371-2012 检测标准。（2）密度<math>\geq 50\text{kg/m}^3</math>，75%压缩永久变形<math>\leq 4\%</math>。湿热老化后拉伸强度<math>\geq 150\text{KPa}</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 150\text{KPa}</math>，拉伸强度<math>\geq 160\text{KPa}</math>。（3）回弹率<math>\geq 52\%</math>，65%/25%压陷比<math>\geq 2.0</math>，25%压陷硬度<math>\geq 190\text{N}</math>。（4）伸长率<math>\geq 100\%</math>，撕裂强度<math>\geq 5.0\text{N/cm}</math>。甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg/m}^2\text{h}</math>，TVOC<math>\leq 0.3\text{mg/m}^2\text{h}</math>。</p> <p>6. 油漆（水性油漆、水性面漆）：（1）符合 GB/T 1741-2020；GB/T 23999-2009 检测标准。（2）VOC 含量：色漆<math>\leq 5\text{g/L}</math>，清漆<math>\leq 5\text{g/L}</math>。（3）可溶性重金属含量：镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）<math>\leq 5\text{mg/kg}</math>。总铅（Pb）含量<math>\leq 10\text{mg/kg}</math>。（4）甲醛含量<math>\leq 20\text{mg/kg}</math>。苯系物总和含量[含苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]<math>\leq 0.5\text{mg/kg}</math>。（5）乙二醇醚及醚酯总和含量<math>\leq 0.01\text{mg/kg}</math>，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量<math>\leq 5\text{mg/kg}</math>。（6）漆膜硬度<math>\geq 3\text{H}</math>。（7）耐霉菌性（黑曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、球毛壳霉）防霉菌等级不低于 1 级。（8）抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率不小于 99%。</p> <p>7. 白乳胶：（1）游离甲醛检测未检出，苯检测未检出，甲苯+二甲苯检测未检出，总挥发有机物<math>\leq 5\text{g/L}</math>；（2）水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出；（3）粘度<math>\geq 1992(23^\circ\text{C})\text{mpa}\cdot\text{s}</math>；（4）胶粘剂中可溶性重金属（铅、铬、镉、钡、汞、砷、硒、锑）均未检出；（5）压缩剪切强度<math>\geq 2\text{Mpa}</math>；（6）卤代烃未检出；（7）剥离强度达到<math>\geq 3\text{N/mm}</math>；（8）气味等级<math>\leq 3</math>级；</p> <p>8. 框架：实木框架，含水率<math>\leq 10\%</math></p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

11	条桌	<p>1. 参考规格：1200mmx400mmx760mm</p> <p>2. 颜色：红棕色</p> <p>3. 采用 0.6mm（参考尺寸）木皮贴面</p> <p>4. 贴面材料：符合 GB/T 3324-2017；GB/T 35601-2017 检测依据，含水率 8%（含）-10%（含），甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 TVOC 未检出；</p> <p>5. 封边用材：实木封边条：（1）符合 QB/T 4463-2013、QB/T 4371-2012 检测标准。（2）含水率 8%（含）~11%（含），甲醛释放量≤0.5mg/L，抗菌性能（抑菌率）≥99%。</p> <p>6. 基材：中密度纤维板：（1）符合 GB/T 11718-2021；GB/T 17657-2022；GB/T 39600-2021；GB/T 35601-2017 检测标准。（2）密度&gt;0.80g/cm<sup>3</sup>。（3）静曲强度≥23MPa，弹性模量≥3100MPa，内结合强度≥1.0MPa，表面结合强度≥1.5MPa。（4）甲醛释放量≤0.02mg/m<sup>3</sup>；重金属含量（限色漆）：可溶性铅≤90mg/kg；可溶性镉≤75mg/kg；可溶性铬≤60mg/kg；可溶性汞≤60mg/kg。（5）挥发性有机化合物（72H）：苯≤2 μg/m<sup>3</sup>，甲苯≤2 μg/m<sup>3</sup>，二甲苯≤2 μg/m<sup>3</sup>。总挥发性有机化合物（TVOC）≤20 μg/m<sup>3</sup>。（6）防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 0 级。</p> <p>7. 油漆（水性油漆、水性面漆）：（1）符合 GB/T 1741-2020；GB/T 23999-2009 检测标准。（2）VOC 含量：色漆≤5g/L，清漆≤5g/L。（3）可溶性重金属含量：镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）≤5mg/kg。总铅（Pb）含量≤10mg/kg。（4）甲醛含量≤20mg/kg。苯系物总和含量[含苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤0.5mg/kg。（5）乙二醇醚及醚酯总和含量≤0.01mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg。（6）漆膜硬度≥3H。（7）耐霉菌性（黑曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、球毛壳霉）防霉菌等级不低于 1 级。（8）抗菌性能（金黄色葡萄球菌、</p>	66	张	否	否	是	工业★	货物	
----	----	--	----	---	---	---	---	-----	----	---

		大肠埃希氏菌) 抑细菌率不小于 99%。 8. 配件: 五金配件								
12	小会议椅	<p>1. 参考规格: 460mm×500mm×900mm</p> <p>2. 颜色: 红棕色</p> <p>3. 饰面: 西皮饰面, 符合 QB/T 5067-2017; GB/T 16799-2018 检测依据: 摩擦色牢度干擦 500 次≥4 级, 湿擦 250 次≥4 级, 碱性汗液 80 次≥4 级, 耐光性≥5 级, 涂层粘着牢度≥10.5N/10mm, 耐折牢度(60000 次): 无裂纹, 耐磨性(CS-10,500g,500r)无明显损伤、剥落; 撕裂力≥120N; 气味≤2 级, PH≥3, 感官要求合格, 可萃取重金属(铅、镉)、五氯苯酚含量、四氯苯酚含量、邻苯基苯酚未检出, 防霉性能: 黑曲霉≥1 级, 抗细菌性能: 抗大肠埃希氏菌≥99%, 抗引燃特性-阴燃的香烟: 阻燃≥I 级, 抗引燃特性-模拟火柴火焰: 阻燃≥II 级, 游离甲醛未检出, 禁用偶氮染料未检出, 可分解有害芳香胺染料未检出, 挥发性有机物(VOC)未检出, 重金属含量未检出, 甲醛含量: 未检出。</p> <p>4. 坐板: 环保实木多层板, 符合 GB/T 39600-2021; GB/T 9846-2015; GB/T 22350-2017; GB/T 34722-2017; GB/T 35601-2017 检测依据, 含水率≤8%; 理化性能: 胶合强度≥1.8Mpa, 静曲强度(顺纹)≥40Mpa, 静曲强度(横纹)≥37Mpa, 弹性模量(顺纹)≥7600 Mpa, 弹性模量(横纹)≥7200 Mpa, 表面胶合强度≥1.5Mpa, 表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等; 表面耐香烟灼烧≥5 级; 表面耐干热≥5 级; 表面耐污染腐蚀≥5 级; 表面耐龟裂≥5 级; 表面耐水蒸气≥5 级; 甲醛释放量未检出; 总挥发性有机化合物未检出; 五氯苯酚含量未检出; 羰基化合物检测未检出; 苯、甲苯、二甲苯均未检出; 平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级≥B1(B)级; 金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌(大肠杆菌)抗菌率≥99%;</p>	132	张	否	否	是	工业★	货物	

		<p>5. 海绵：阻燃高弹海绵：（1）符合 QB/T 2280-2016、GB/T 6343-2009、QB/T 4371-2012 检测标准。（2）密度<math>\geq 50\text{kg/m}^3</math>，75%压缩永久变形<math>\leq 4\%</math>。湿热老化后拉伸强度<math>\geq 150\text{KPa}</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 150\text{KPa}</math>，拉伸强度<math>\geq 160\text{KPa}</math>。（3）回弹率<math>\geq 52\%</math>，65%/25%压陷比<math>\geq 2.0</math>，25%压陷硬度<math>\geq 190\text{N}</math>。（4）伸长率<math>\geq 100\%</math>，撕裂强度<math>\geq 5.0\text{N/cm}</math>。甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg/m}^2\text{h}</math>，TVOC<math>\leq 0.3\text{mg/m}^2\text{h}</math>。</p> <p>6. 油漆（水性油漆、水性面漆）：（1）符合 GB/T 1741-2020；GB/T 23999-2009 检测标准。（2）VOC 含量：色漆<math>\leq 5\text{g/L}</math>，清漆<math>\leq 5\text{g/L}</math>。（3）可溶性重金属含量：镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）<math>\leq 5\text{mg/kg}</math>。总铅（Pb）含量<math>\leq 10\text{mg/kg}</math>。（4）甲醛含量<math>\leq 20\text{mg/kg}</math>。苯系物总和含量[含苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]<math>\leq 0.5\text{mg/kg}</math>。（5）乙二醇醚及醚酯总和含量<math>\leq 0.01\text{mg/kg}</math>，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量<math>\leq 5\text{mg/kg}</math>。（6）漆膜硬度<math>\geq 3\text{H}</math>。（7）耐霉菌性（黑曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、球毛壳霉）防霉菌等级不低于 1 级。（8）抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率不小于 99%。</p> <p>7. 白乳胶：（1）游离甲醛检测未检出，苯检测未检出，甲苯+二甲苯检测未检出，总挥发有机物<math>\leq 5\text{g/L}</math>；（2）水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出；（3）粘度<math>\geq 1992(23^\circ\text{C})\text{mpa}\cdot\text{s}</math>；（4）胶粘剂中可溶性重金属（铅、铬、镉、钡、汞、砷、硒、锑）均未检出；（5）压缩剪切强度<math>\geq 2\text{Mpa}</math>；（6）卤代烃未检出；（7）剥离强度达到<math>\geq 3\text{N/mm}</math>；（8）气味等级<math>\leq 3</math>级；</p> <p>8. 框架：实木框架，含水率<math>\leq 10\%</math></p>							
13	茶水柜	<p>1. 参考规格：800mmx400mmx850mm</p> <p>2. 颜色：红棕色</p> <p>3. 采用 0.6mm（参考尺寸）木皮贴面</p> <p>4. 贴面材料：符合 GB/T 3324-2017；GB/T 35601-2017 检测依据，含</p>	26	张	否	否	是	工业★	货物

	<p>水率 8% (含) -10% (含), 甲醛释放量未检出, 挥发性有机化合物: 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 TVOC 未检出;</p> <p>5. 封边用材: 实木封边条: (1) 符合 QB/T 4463-2013、QB/T 4371-2012 检测标准。(2) 含水率 8% (含) ~11% (含), 甲醛释放量<math>\leq 0.5\text{mg/L}</math>, 抗菌性能 (抑菌率) <math>\geq 99\%</math>。</p> <p>6. 基材: 中密度纤维板: (1) 符合 GB/T 11718-2021; GB/T 17657-2022; GB/T 39600-2021; GB/T 35601-2017 检测标准。(2) 密度<math>&gt; 0.80\text{g/cm}^3</math>。(3) 静曲强度<math>\geq 23\text{MPa}</math>, 弹性模量<math>\geq 3100\text{MPa}</math>, 内结合强度<math>\geq 1.0\text{MPa}</math>, 表面结合强度<math>\geq 1.5\text{MPa}</math>。(4) 甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg/m}^3</math>; 重金属含量 (限色漆): 可溶性铅<math>\leq 90\text{mg/kg}</math>; 可溶性镉<math>\leq 75\text{mg/kg}</math>; 可溶性铬<math>\leq 60\text{mg/kg}</math>; 可溶性汞<math>\leq 60\text{mg/kg}</math>。(5) 挥发性有机化合物 (72H): 苯<math>\leq 2\text{ }\mu\text{g/m}^3</math>, 甲苯<math>\leq 2\text{ }\mu\text{g/m}^3</math>, 二甲苯<math>\leq 2\text{ }\mu\text{g/m}^3</math>。总挥发性有机化合物 (TVOC) <math>\leq 20\text{ }\mu\text{g/m}^3</math>。(6) 防霉菌性能 (黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉) 防霉菌等级不低于 0 级。</p> <p>7. 油漆 (水性油漆、水性面漆): (1) 符合 GB/T 1741 -2020; GB/T 23999 -2009 检测标准。(2) VOC 含量: 色漆<math>\leq 5\text{g/L}</math>, 清漆<math>\leq 5\text{g/L}</math>。(3) 可溶性重金属含量: 镉 (Cd)、铬 (Cr)、汞 (Hg) <math>\leq 5\text{mg/kg}</math>。总铅 (Pb) 含量<math>\leq 10\text{mg/kg}</math>。(4) 甲醛含量<math>\leq 20\text{mg/kg}</math>。苯系物总和含量 [含苯、甲苯、二甲苯 (含乙苯)] <math>\leq 0.5\text{mg/kg}</math>。(5) 乙二醇醚及醚酯总和含量<math>\leq 0.01\text{mg/kg}</math>, 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量<math>\leq 5\text{mg/kg}</math>。(6) 漆膜硬度<math>\geq 3\text{H}</math>。(7) 耐霉菌性 (黑曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、球毛壳霉) 防霉菌等级不低于 1 级。(8) 抗菌性能 (金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌) 抑菌率不小于 99%。</p> <p>8. 配件: 五金配件</p>								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	---

14	会议桌 (指挥室)	<p>1. 参考规格：3500mmx1500mmx760mm</p> <p>2. 颜色：红棕色</p> <p>3. 采用 0.6mm（参考尺寸）木皮贴面</p> <p>4. 贴面材料：符合 GB/T 3324-2017；GB/T 35601-2017 检测依据，含水率 8%（含）-10%（含），甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 TVOC 未检出；</p> <p>5. 封边用材：实木封边条：（1）符合 QB/T 4463-2013、QB/T 4371-2012 检测标准。（2）含水率 8%（含）~11%（含），甲醛释放量≤0.5mg/L，抗菌性能（抑菌率）≥99%。</p> <p>6. 基材：中密度纤维板：（1）符合 GB/T 11718-2021；GB/T 17657-2022；GB/T 39600-2021；GB/T 35601-2017 检测标准。（2）密度&gt;0.80g/cm<sup>3</sup>。（3）静曲强度≥23MPa，弹性模量≥3100MPa，内结合强度≥1.0MPa，表面结合强度≥1.5MPa。（4）甲醛释放量≤0.02mg/m<sup>3</sup>；重金属含量（限色漆）：可溶性铅≤90mg/kg；可溶性镉≤75mg/kg；可溶性铬≤60mg/kg；可溶性汞≤60mg/kg。（5）挥发性有机化合物（72H）：苯≤2 μg/m<sup>3</sup>，甲苯≤2 μg/m<sup>3</sup>，二甲苯≤2 μg/m<sup>3</sup>。总挥发性有机化合物（TVOC）≤20 μg/m<sup>3</sup>。（6）防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 0 级。</p> <p>7. 油漆（水性油漆、水性面漆）：（1）符合 GB/T 1741-2020；GB/T 23999-2009 检测标准。（2）VOC 含量：色漆≤5g/L，清漆≤5g/L。（3）可溶性重金属含量：镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）≤5mg/kg。总铅（Pb）含量≤10mg/kg。（4）甲醛含量≤20mg/kg。苯系物总和含量[含苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤0.5mg/kg。（5）乙二醇醚及醚酯总和含量≤0.01mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg。（6）漆膜硬度≥3H。（7）耐霉菌性（黑曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、球毛壳霉）防霉菌等级不低于 1 级。（8）抗菌性能（金黄色葡萄球菌、</p>	1	张	否	否	是	工业★	货物	
----	--------------	---	---	---	---	---	---	-----	----	---

		大肠埃希氏菌) 抑细菌率不小于 99%。 8. 配件: 五金配件。								
15	会议桌 (会议室)	<p>1. 参考规格: 5000mmx1800mmx760mm</p> <p>2. 颜色: 红棕色</p> <p>3. 采用 0.6mm (参考尺寸) 木皮贴面</p> <p>4. 贴面材料: 符合 GB/T 3324-2017; GB/T 35601-2017 检测依据, 含水率 8% (含) -10% (含), 甲醛释放量未检出, 挥发性有机化合物: 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 TVOC 未检出;</p> <p>5. 封边用材: 实木封边条: (1) 符合 QB/T 4463-2013、QB/T 4371-2012 检测标准。(2) 含水率 8% (含) ~11% (含), 甲醛释放量 ≤0.5mg/L, 抗菌性能 (抑菌率) ≥99%。</p> <p>6. 基材: 中密度纤维板: (1) 符合 GB/T 11718-2021; GB/T 17657-2022; GB/T 39600-2021; GB/T 35601-2017 检测标准。(2) 密度 &gt;0.80g/cm<sup>3</sup>。(3) 静曲强度 ≥23MPa, 弹性模量 ≥3100MPa, 内结合强度 ≥1.0MPa, 表面结合强度 ≥1.5MPa。(4) 甲醛释放量 ≤0.02mg/m<sup>3</sup>; 重金属含量 (限色漆): 可溶性铅 ≤90mg/kg; 可溶性镉 ≤75mg/kg; 可溶性铬 ≤60mg/kg; 可溶性汞 ≤60mg/kg。(5) 挥发性有机化合物 (72H): 苯 ≤2 μg/m<sup>3</sup>, 甲苯 ≤2 μg/m<sup>3</sup>, 二甲苯 ≤2 μg/m<sup>3</sup>。总挥发性有机化合物 (TVOC) ≤20 μg/m<sup>3</sup>。(6) 防霉菌性能 (黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉) 防霉菌等级不低于 0 级。</p> <p>7. 油漆 (水性油漆、水性面漆): (1) 符合 GB/T 1741-2020; GB/T 23999-2009 检测标准。(2) VOC 含量: 色漆 ≤5g/L, 清漆 ≤5g/L。(3) 可溶性重金属含量: 镉 (Cd)、铬 (Cr)、汞 (Hg) ≤5mg/kg。总铅 (Pb) 含量 ≤10mg/kg。(4) 甲醛含量 ≤20mg/kg。苯系物总和含量 [含苯、甲苯、二甲苯 (含乙苯)] ≤0.5mg/kg。(5) 乙二醇醚及醚酯总和含量 ≤0.01mg/kg, 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 ≤5mg/kg。(6)</p>	1	张	否	否	是	工业★	货物	

		漆膜硬度 $\geq 3H$ 。(7)耐霉菌性(黑曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、球毛壳霉)防霉菌等级不低于1级。(8)抗细菌性能(金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌)抑细菌率不小于99%。 8. 配件:五金配件								
16	办公桌1	1.参考规格:1600mmx800mmx760mm 2.颜色:红棕色 3.采用0.6mm(参考尺寸)木皮贴面 4.贴面材料:符合GB/T 3324-2017;GB/T 35601-2017检测依据,含水率8%(含)-10%(含),甲醛释放量未检出,挥发性有机化合物:苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC未检出; 5.封边用材:实木封边条:(1)符合QB/T 4463-2013、QB/T 4371-2012检测标准。(2)含水率8%(含)~11%(含),甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ ,抗菌性能(抑菌率) $\geq 99\%$ 。 6.基材:中密度纤维板:(1)符合GB/T 11718-2021;GB/T 17657-2022;GB/T 39600-2021;GB/T 35601-2017检测标准。(2)密度 $> 0.80\text{g/cm}^3$ 。 (3)静曲强度 $\geq 23\text{MPa}$ ,弹性模量 $\geq 3100\text{MPa}$ ,内结合强度 $\geq 1.0\text{MPa}$ ,表面结合强度 $\geq 1.5\text{MPa}$ 。(4)甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg/m}^3$ ;重金属含量(限色漆):可溶性铅 $\leq 90\text{mg/kg}$ ;可溶性镉 $\leq 75\text{mg/kg}$ ;可溶性铬 $\leq 60\text{mg/kg}$ ;可溶性汞 $\leq 60\text{mg/kg}$ 。(5)挥发性有机化合物(72H):苯 $\leq 2\mu\text{g/m}^3$ ,甲苯 $\leq 2\mu\text{g/m}^3$ ,二甲苯 $\leq 2\mu\text{g/m}^3$ 。总挥发性有机化合物(TVOC) $\leq 20\mu\text{g/m}^3$ 。(6)防霉菌性能(黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉)防霉菌等级不低于0级。 7.油漆(水性油漆、水性面漆):(1)符合GB/T 1741-2020;GB/T 23999-2009检测标准。(2)VOC含量:色漆 $\leq 5\text{g/L}$ ,清漆 $\leq 5\text{g/L}$ 。 (3)可溶性重金属含量:镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg) $\leq 5\text{mg/kg}$ 。总铅(Pb)含量 $\leq 10\text{mg/kg}$ 。(4)甲醛含量 $\leq 20\text{mg/kg}$ 。苯系物总和含	17	张	否	否	是	工业★	货物	

		量[含苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)] ≤0.5mg/kg。(5)乙二醇醚及醚酯总和含量≤0.01mg/kg,烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg。(6)漆膜硬度≥3H。(7)耐霉菌性(黑曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、球毛壳霉)防霉菌等级不低于1级。(8)抗菌性能(金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌)抑细菌率不小于99%。 8. 配件:五金配件								
17	▲办公桌 2	1. 参考规格: 1800mmx900mmx760mm 2. 颜色及贴面: 红棕色; 采用0.6mm(参考尺寸)木皮贴面 3. 贴面材料: 符合GB/T 3324-2017; GB/T 35601-2017检测依据, 含水率8%(含)-10%(含), 甲醛释放量未检出, 挥发性有机化合物: 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC未检出; 4. 封边用材: 实木封边条: (1)符合QB/T 4463-2013、QB/T 4371-2012检测标准。(2)含水率8%(含)~11%(含), 甲醛释放量≤0.5mg/L, 抗菌性能(抑菌率)≥99%。 5. 基材: 中密度纤维板: (1)符合GB/T 11718-2021; GB/T 17657-2022; GB/T 39600-2021; GB/T 35601-2017检测标准。(2)密度>0.80g/cm <sup>3</sup> 。(3)静曲强度≥23MPa, 弹性模量≥3100MPa, 内结合强度≥1.0MPa, 表面结合强度≥1.5MPa。(4)甲醛释放量≤0.02mg/m <sup>3</sup> ; 重金属含量(限色漆): 可溶性铅≤90mg/kg; 可溶性镉≤75mg/kg; 可溶性铬≤60mg/kg; 可溶性汞≤60mg/kg。(5)挥发性有机化合物(72H): 苯≤2μg/m <sup>3</sup> , 甲苯≤2μg/m <sup>3</sup> , 二甲苯≤2μg/m <sup>3</sup> 。总挥发性有机化合物(TVOC)≤20μg/m <sup>3</sup> 。(6)防霉菌性能(黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉)防霉菌等级不低于0级。 6. 油漆(水性油漆、水性面漆): (1)符合GB/T 1741-2020; GB/T 23999-2009检测标准。(2)VOC含量: 色漆≤5g/L, 清漆≤5g/L。 (3)可溶性重金属含量: 镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)≤5mg/kg。	57	张	否	否	是	工业★	货物	

		<p>总铅 (Pb) 含量<math>\leq</math>10mg/kg。(4) 甲醛含量<math>\leq</math>20mg/kg。苯系物总和含量[含苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]<math>\leq</math>0.5mg/kg。(5) 乙二醇醚及醚酯总和含量<math>\leq</math>0.01mg/kg,烷基酚聚氧乙烯醚总和含量<math>\leq</math>5mg/kg。(6) 漆膜硬度<math>\geq</math>3H。(7) 耐霉菌性(黑曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、球毛壳霉)防霉菌等级不低于1级。(8) 抗菌性能(金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌)抑菌率不小于99%。</p> <p>7. 配件:五金配件</p>								
18	人体工学座椅	<p>1. 参考规格: 648mm<math>\times</math>668mm<math>\times</math>1158mm</p> <p>2. 颜色: 黑色</p> <p>3. 黑色 PP 料背架、腰靠可升降、海绵座包</p> <p>4. 带立感头枕、龙骨腰托</p> <p>5. 180 度可躺底盘带原位锁定、脚踏可伸缩</p> <p>6. PP 连体扶手</p> <p>7. 面料: 网布</p> <p>8. 100#沉口 5 公分(参考尺寸)黑色汽杆</p> <p>9. <math>\phi</math> 350(参考尺寸)尼龙脚</p> <p>10. <math>\phi</math> 50MM(参考尺寸)黑色尼龙轮</p>	79	张	否	否	是	工业★	货物	
19	四开木质文件柜	<p>1. 参考规格: 1800mm<math>\times</math>400mm<math>\times</math>2000mm</p> <p>2. 颜色: 红棕色</p> <p>3. 采用 0.6mm(参考尺寸)木皮贴面</p> <p>4. 贴面材料: 符合 GB/T 3324-2017; GB/T 35601-2017 检测依据, 含水率 8%(含)-10%(含), 甲醛释放量未检出, 挥发性有机化合物: 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 TVOC 未检出;</p> <p>5. 封边用材: 实木封边条: (1) 符合 QB/T 4463-2013、QB/T 4371-2012 检测标准。(2) 含水率 8%(含)<math>\sim</math>11%(含), 甲醛释放量<math>\leq</math>0.5mg/L, 抗菌性能(抑菌率)<math>\geq</math>99%。</p>	25	张	否	否	是	工业★	货物	

		<p>6. 基材：中密度纤维板：（1）符合 GB/T 11718-2021；GB/T 17657-2022；GB/T 39600-2021；GB/T 35601-2017 检测标准。（2）密度<math>&gt;0.80\text{g}/\text{cm}^3</math>。（3）静曲强度<math>\geq 23\text{MPa}</math>，弹性模量<math>\geq 3100\text{MPa}</math>，内结合强度<math>\geq 1.0\text{MPa}</math>，表面结合强度<math>\geq 1.5\text{MPa}</math>。（4）甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3</math>；重金属含量（限色漆）：可溶性铅<math>\leq 90\text{mg}/\text{kg}</math>；可溶性镉<math>\leq 75\text{mg}/\text{kg}</math>；可溶性铬<math>\leq 60\text{mg}/\text{kg}</math>；可溶性汞<math>\leq 60\text{mg}/\text{kg}</math>。（5）挥发性有机化合物（72H）：苯<math>\leq 2\mu\text{g}/\text{m}^3</math>，甲苯<math>\leq 2\mu\text{g}/\text{m}^3</math>，二甲苯<math>\leq 2\mu\text{g}/\text{m}^3</math>。总挥发性有机化合物（TVOC）<math>\leq 20\mu\text{g}/\text{m}^3</math>。（6）防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 0 级。</p> <p>7. 油漆（水性油漆、水性面漆）：（1）符合 GB/T 1741-2020；GB/T 23999-2009 检测标准。（2）VOC 含量：色漆<math>\leq 5\text{g}/\text{L}</math>，清漆<math>\leq 5\text{g}/\text{L}</math>。（3）可溶性重金属含量：镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）<math>\leq 5\text{mg}/\text{kg}</math>。总铅（Pb）含量<math>\leq 10\text{mg}/\text{kg}</math>。（4）甲醛含量<math>\leq 20\text{mg}/\text{kg}</math>。苯系物总和含量[含苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]<math>\leq 0.5\text{mg}/\text{kg}</math>。（5）乙二醇醚及醚酯总和含量<math>\leq 0.01\text{mg}/\text{kg}</math>，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量<math>\leq 5\text{mg}/\text{kg}</math>。（6）漆膜硬度<math>\geq 3\text{H}</math>。（7）耐霉菌性（黑曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、球毛壳霉）防霉菌等级不低于 1 级。（8）抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑细菌率不小于 99%。</p> <p>8. 配件：五金配件</p>							
20	三人位沙发	<p>1. 参考规格：2048mm<math>\times</math>848mm<math>\times</math>948mm</p> <p>2. 颜色：黑色</p> <p>3. 3 人位实木内框架</p> <p>4. 饰面：西皮饰面，符合 QB/T 5067-2017；GB/T 16799-2018 检测依据：摩擦色牢度干擦 500 次<math>\geq 4</math> 级，湿擦 250 次<math>\geq 4</math> 级，碱性汗液 80 次<math>\geq 4</math> 级，耐光性<math>\geq 5</math> 级，涂层粘着牢度<math>\geq 10.5\text{N}/10\text{mm}</math>，耐折牢度(60000 次)：无裂纹，耐磨性(CS-10,500g,500r)无明显损伤、剥落；撕裂力</p>	17	张	否	否	是	工业★	货物

		<p>≥120N; 气味≤2级, PH≥3, 感官要求合格, 可萃取重金属(铅、镉)、五氯苯酚含量、四氯苯酚含量、邻苯基苯酚未检出, 防霉性能: 黑曲霉≥1级, 抗细菌性能: 抗大肠埃希氏菌≥99%, 抗引燃特性-阴燃的香烟: 阻燃≥I级, 抗引燃特性-模拟火柴火焰: 阻燃≥II级, 游离甲醛未检出, 禁用偶氮染料未检出, 可分解有害芳香胺染料未检出, 挥发性有机物(VOC)未检出, 重金属含量未检出, 甲醛含量: 未检出。</p> <p>5. 框架: 含水率低于9%以下的硬木木方及12mm的多层夹板, 经防虫、防腐等化学处理。</p> <p>6. 海绵: 阻燃高弹海绵: (1) 符合QB/T 2280-2016、GB/T 6343-2009、QB/T 4371-2012检测标准。(2) 密度≥50kg/m<sup>3</sup>, 75%压缩永久变形≤4%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa, 干热老化后拉伸强度≥150KPa, 拉伸强度≥160KPa。(3) 回弹率≥52%, 65%/25%压陷比≥2.0, 25%压陷硬度≥190N。(4) 伸长率≥100%, 撕裂强度≥5.0N/cm。甲醛释放量≤0.02mg/m<sup>2</sup>h, TVOC≤0.3mg/m<sup>2</sup>h。</p>								
21	小茶几	<p>1. 参考规格: 600mmx600mmx450mm</p> <p>2. 颜色: 红棕色</p> <p>3. 采用0.6mm(参考尺寸)木皮贴面</p> <p>4. 贴面材料: 符合GB/T 3324-2017; GB/T 35601-2017检测依据, 含水率8%(含)-10%(含), 甲醛释放量未检出, 挥发性有机化合物: 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC未检出;</p> <p>5. 封边用材: 实木封边条: (1) 符合QB/T 4463-2013、QB/T 4371-2012检测标准。(2) 含水率8%(含)~11%(含), 甲醛释放量≤0.5mg/L, 抗菌性能(抑菌率)≥99%。</p> <p>6. 基材: 中密度纤维板: (1) 符合GB/T 11718-2021; GB/T 17657-2022; GB/T 39600-2021; GB/T 35601-2017检测标准。(2) 密度&gt;0.80g/cm<sup>3</sup>。(3) 静曲强度≥23MPa, 弹性模量≥3100MPa, 内结合强度≥1.0MPa,</p>	18	张	否	否	是	工业★	货物	

		<p>表面结合强度<math>\geq 1.5\text{MPa}</math>。(4) 甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3</math>; 重金属含量(限色漆): 可溶性铅<math>\leq 90\text{mg}/\text{kg}</math>; 可溶性镉<math>\leq 75\text{mg}/\text{kg}</math>; 可溶性铬<math>\leq 60\text{mg}/\text{kg}</math>; 可溶性汞<math>\leq 60\text{mg}/\text{kg}</math>。(5) 挥发性有机化合物(72H): 苯<math>\leq 2\mu\text{g}/\text{m}^3</math>, 甲苯<math>\leq 2\mu\text{g}/\text{m}^3</math>, 二甲苯<math>\leq 2\mu\text{g}/\text{m}^3</math>。总挥发性有机化合物(TVOC)<math>\leq 20\mu\text{g}/\text{m}^3</math>。(6) 防霉菌性能(黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉)防霉菌等级不低于0级。</p> <p>7. 油漆(水性油漆、水性面漆): (1) 符合 GB/T 1741-2020; GB/T 23999-2009 检测标准。(2) VOC 含量: 色漆<math>\leq 5\text{g}/\text{L}</math>, 清漆<math>\leq 5\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>(3) 可溶性重金属含量: 镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)<math>\leq 5\text{mg}/\text{kg}</math>。总铅(Pb)含量<math>\leq 10\text{mg}/\text{kg}</math>。(4) 甲醛含量<math>\leq 20\text{mg}/\text{kg}</math>。苯系物总和含量[含苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]<math>\leq 0.5\text{mg}/\text{kg}</math>。(5) 乙二醇醚及醚酯总和含量<math>\leq 0.01\text{mg}/\text{kg}</math>, 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量<math>\leq 5\text{mg}/\text{kg}</math>。(6) 漆膜硬度<math>\geq 3\text{H}</math>。(7) 耐霉菌性(黑曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、球毛壳霉)防霉菌等级不低于1级。(8) 抗菌性能(金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌)抑细菌率不小于99%。</p> <p>8. 配件: 五金配件</p>								
22	木制床	<p>1. 参考规格: 1800mm*1800mm*430mm</p> <p>2. 颜色: 胡桃色</p> <p>3. 采用 0.6mm (参考尺寸) 木皮贴面</p> <p>4. 贴面材料: 符合 GB/T 3324-2017; GB/T 35601-2017 检测依据, 含水率 8% (含) -10% (含), 甲醛释放量未检出, 挥发性有机化合物: 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 TVOC 未检出;</p> <p>5. 封边用材: 实木封边条: (1) 符合 QB/T 4463-2013、QB/T 4371-2012 检测标准。(2) 含水率 8% (含) ~11% (含), 甲醛释放量<math>\leq 0.5\text{mg}/\text{L}</math>, 抗菌性能(抑菌率)<math>\geq 99\%</math>。</p> <p>6. 基材: 中密度纤维板: (1) 符合 GB/T 11718-2021; GB/T 17657-2022;</p>	3	张	否	否	是	工业★	货物	

		<p>GB/T 39600-2021; GB/T 35601-2017 检测标准。(2)密度&gt;0.80g/cm<sup>3</sup>。</p> <p>(3) 静曲强度≥23MPa, 弹性模量≥3100MPa, 内结合强度≥1.0MPa, 表面结合强度≥1.5MPa。(4) 甲醛释放量≤0.02mg/m<sup>3</sup>; 重金属含量(限色漆): 可溶性铅≤90mg/kg; 可溶性镉≤75mg/kg; 可溶性铬≤60mg/kg; 可溶性汞≤60mg/kg。(5) 挥发性有机化合物(72H): 苯≤2 μg/m<sup>3</sup>, 甲苯≤2 μg/m<sup>3</sup>, 二甲苯≤2 μg/m<sup>3</sup>。总挥发性有机化合物(TVOC)≤20 μg/m<sup>3</sup>。(6) 防霉菌性能(黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉)防霉菌等级不低于0级。</p> <p>7. 油漆(水性油漆、水性面漆): (1)符合 GB/T 1741-2020; GB/T 23999-2009 检测标准。(2) VOC 含量: 色漆≤5g/L, 清漆≤5g/L。(3) 可溶性重金属含量: 镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)≤5mg/kg。总铅(Pb)含量≤10mg/kg。(4) 甲醛含量≤20mg/kg。苯系物总和含量[含苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤0.5mg/kg。(5) 乙二醇醚及醚酯总和含量≤0.01mg/kg, 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg。(6) 漆膜硬度≥3H。(7) 耐霉菌性(黑曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、球毛壳霉)防霉菌等级不低于1级。(8) 抗菌性能(金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌)抑菌率不小于99%。</p> <p>8. 配件: 五金配件</p>								
23	木制床	<p>1. 参考规格: 1800mm*1350mm*430mm</p> <p>2. 颜色: 胡桃色</p> <p>3. 采用 0.6mm (参考尺寸) 木皮贴面</p> <p>4. 贴面材料: 符合 GB/T 3324-2017; GB/T 35601-2017 检测依据, 含水率 8% (含) -10% (含), 甲醛释放量未检出, 挥发性有机化合物: 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 TVOC 未检出;</p> <p>5. 封边用材: 实木封边条: (1)符合 QB/T 4463-2013、QB/T 4371-2012 检测标准。(2) 含水率 8% (含) ~11% (含), 甲醛释放量≤0.5mg/L,</p>	30	张	否	否	是	工业★	货物	

		<p>抗菌性能（抑菌率）≥99%。</p> <p>6. 基材：中密度纤维板：（1）符合 GB/T 11718-2021；GB/T 17657-2022；GB/T 39600-2021；GB/T 35601-2017 检测标准。（2）密度&gt;0.80g/cm<sup>3</sup>。（3）静曲强度≥23MPa，弹性模量≥3100MPa，内结合强度≥1.0MPa，表面结合强度≥1.5MPa。（4）甲醛释放量≤0.02mg/m<sup>3</sup>；重金属含量（限色漆）：可溶性铅≤90mg/kg；可溶性镉≤75mg/kg；可溶性铬≤60mg/kg；可溶性汞≤60mg/kg。（5）挥发性有机化合物（72H）：苯≤2μg/m<sup>3</sup>，甲苯≤2μg/m<sup>3</sup>，二甲苯≤2μg/m<sup>3</sup>。总挥发性有机化合物（TVOC）≤20μg/m<sup>3</sup>。（6）防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于0级。</p> <p>7. 油漆（水性油漆、水性面漆）：（1）符合 GB/T 1741-2020；GB/T 23999-2009 检测标准。（2）VOC 含量：色漆≤5g/L，清漆≤5g/L。（3）可溶性重金属含量：镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）≤5mg/kg。总铅（Pb）含量≤10mg/kg。（4）甲醛含量≤20mg/kg。苯系物总和含量[含苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤0.5mg/kg。（5）乙二醇醚及醚酯总和含量≤0.01mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg。（6）漆膜硬度≥3H。（7）耐霉菌性（黑曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、球毛壳霉）防霉菌等级不低于1级。（8）抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率不小于99%。</p> <p>8. 配件：五金配件</p>							
24	床头柜	<p>1. 参考规格：500mm*500mm*450mm</p> <p>2. 颜色：胡桃色</p> <p>3. 采用 0.6mm（参考尺寸）木皮贴面</p> <p>4. 贴面材料：符合 GB/T 3324-2017；GB/T 35601-2017 检测依据，含水率 8%（含）-10%（含），甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 TVOC 未检出；</p>	36	张	否	否	是	工业★	货物

	<p>5. 封边用材：实木封边条：（1）符合 QB/T 4463-2013、QB/T 4371-2012 检测标准。（2）含水率 8%（含）~11%（含），甲醛释放量<math>\leq 0.5\text{mg/L}</math>，抗菌性能（抑菌率）<math>\geq 99\%</math>。</p> <p>6. 基材：中密度纤维板：（1）符合 GB/T 11718-2021；GB/T 17657-2022；GB/T 39600-2021；GB/T 35601-2017 检测标准。（2）密度<math>&gt; 0.80\text{g/cm}^3</math>。</p> <p>（3）静曲强度<math>\geq 23\text{MPa}</math>，弹性模量<math>\geq 3100\text{MPa}</math>，内结合强度<math>\geq 1.0\text{MPa}</math>，表面结合强度<math>\geq 1.5\text{MPa}</math>。（4）甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg/m}^3</math>；重金属含量（限色漆）：可溶性铅<math>\leq 90\text{mg/kg}</math>；可溶性镉<math>\leq 75\text{mg/kg}</math>；可溶性铬<math>\leq 60\text{mg/kg}</math>；可溶性汞<math>\leq 60\text{mg/kg}</math>。（5）挥发性有机化合物（72H）：苯<math>\leq 2\mu\text{g/m}^3</math>，甲苯<math>\leq 2\mu\text{g/m}^3</math>，二甲苯<math>\leq 2\mu\text{g/m}^3</math>。总挥发性有机化合物（TVOC）<math>\leq 20\mu\text{g/m}^3</math>。（6）防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 0 级。</p> <p>7. 油漆（水性油漆、水性面漆）：（1）符合 GB/T 1741-2020；GB/T 23999-2009 检测标准。（2）VOC 含量：色漆<math>\leq 5\text{g/L}</math>，清漆<math>\leq 5\text{g/L}</math>。</p> <p>（3）可溶性重金属含量：镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）<math>\leq 5\text{mg/kg}</math>。总铅（Pb）含量<math>\leq 10\text{mg/kg}</math>。（4）甲醛含量<math>\leq 20\text{mg/kg}</math>。苯系物总和含量[含苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]<math>\leq 0.5\text{mg/kg}</math>。（5）乙二醇醚及醚酯总和含量<math>\leq 0.01\text{mg/kg}</math>，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量<math>\leq 5\text{mg/kg}</math>。（6）漆膜硬度<math>\geq 3\text{H}</math>。（7）耐霉菌性（黑曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、球毛壳霉）防霉菌等级不低于 1 级。（8）抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率不小于 99%。</p> <p>8. 配件：五金配件</p>								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	---

25	床垫	<p>1. 参考规格：1800mm*1800mm*200mm</p> <p>2. 颜色：白色</p> <p>3. 独立筒弹簧+棉麻布料</p>	3	张	否	否	是	工业★	货物	
26	床垫	<p>1. 参考规格：1800mm*1350mm*200mm</p> <p>2. 颜色：白色</p> <p>3. 独立筒弹簧+棉麻布料</p>	30	张	否	否	是	工业★	货物	
27	写字桌	<p>1. 参考规格：1400mm*600mm*750mm</p> <p>2. 颜色：胡桃色</p> <p>3. 采用 0.6mm（参考尺寸）木皮贴面</p> <p>4. 贴面材料：符合 GB/T 3324-2017；GB/T 35601-2017 检测依据，含水率 8%（含）-10%（含），甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 TVOC 未检出；</p> <p>5. 封边用材：实木封边条：（1）符合 QB/T 4463-2013、QB/T 4371-2012 检测标准。（2）含水率 8%（含）~11%（含），甲醛释放量≤0.5mg/L，抗菌性能（抑菌率）≥99%。</p> <p>6. 基材：中密度纤维板：（1）符合 GB/T 11718-2021；GB/T 17657-2022；GB/T 39600-2021；GB/T 35601-2017 检测标准。（2）密度&gt;0.80g/cm<sup>3</sup>。（3）静曲强度≥23MPa，弹性模量≥3100MPa，内结合强度≥1.0MPa，表面结合强度≥1.5MPa。（4）甲醛释放量≤0.02mg/m<sup>3</sup>；重金属含量（限色漆）：可溶性铅≤90mg/kg；可溶性镉≤75mg/kg；可溶性铬≤60mg/kg；可溶性汞≤60mg/kg。（5）挥发性有机化合物（72H）：苯</p>	18	套	否	否	是	工业★	货物	

		<p>≤2 μg/m<sup>3</sup>, 甲苯≤2 μg/m<sup>3</sup>, 二甲苯≤2 μg/m<sup>3</sup>。总挥发性有机化合物 (TVOC) ≤20 μg/m<sup>3</sup>。(6) 防霉菌性能 (黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉) 防霉菌等级不低于 0 级。</p> <p>7. 油漆 (水性油漆、水性面漆): (1) 符合 GB/T 1741 -2020; GB/T 23999 -2009 检测标准。(2) VOC 含量: 色漆≤5g/L, 清漆≤5g/L。</p> <p>(3) 可溶性重金属含量: 镉 (Cd)、铬 (Cr)、汞 (Hg) ≤5mg/kg。总铅 (Pb) 含量≤10mg/kg。(4) 甲醛含量≤20mg/kg。苯系物总和含量 [含苯、甲苯、二甲苯 (含乙苯)] ≤0.5mg/kg。(5) 乙二醇醚及醚酯总和含量≤0.01mg/kg, 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg。(6) 漆膜硬度≥3H。(7) 耐霉菌性 (黑曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、球毛壳霉) 防霉菌等级不低于 1 级。(8) 抗菌性能 (金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌) 抑菌率不小于 99%。</p> <p>8. 配件: 五金配件</p>								
28	写字椅	<p>1. 参考规格: 470mm*500mm*1070mm</p> <p>2. 颜色: 黑色西皮</p> <p>3. 饰面: 西皮饰面, 符合 QB/T 5067-2017; GB/T 16799-2018 检测依据: 摩擦色牢度干擦 500 次≥4 级, 湿擦 250 次≥4 级, 碱性汗液 80 次≥4 级, 耐光性≥5 级, 涂层粘着牢度≥10.5N/10mm, 耐折牢度 (60000 次): 无裂纹, 耐磨性 (CS-10, 500g, 500r) 无明显损伤、剥落; 撕裂力 ≥120N; 气味≤2 级, PH≥3, 感官要求合格, 可萃取重金属 (铅、镉)、五氯苯酚含量、四氯苯酚含量、邻苯基苯酚未检出, 防霉性能: 黑曲霉≥1 级, 抗菌性能: 抗大肠埃希氏菌≥99%, 抗引燃特性-阴燃的香烟: 阻燃≥I 级, 抗引燃特性-模拟火柴火焰: 阻燃≥II 级, 游离甲醛未检出, 禁用偶氮染料未检出, 可分解有害芳香胺染料未检出, 挥发性有机物 (VOC) 未检出, 重金属含量未检出, 甲醛含量: 未检出。</p> <p>4. 坐板: 环保实木多层板, 符合 GB/T 39600-2021; GB/T 9846-2015;</p>	18	张	否	否	是	工业★	货物	

	<p>GB/T 22350-2017; GB/T 34722-2017; GB/T 35601-2017 检测依据, 含水率<math>\leq 8\%</math>;理化性能:胶合强度<math>\geq 1.8\text{Mpa}</math>, 静曲强度(顺纹)<math>\geq 40\text{Mpa}</math>, 静曲强度(横纹)<math>\geq 37\text{Mpa}</math>, 弹性模量(顺纹)<math>\geq 7600\text{Mpa}</math>, 弹性模量(横纹)<math>\geq 7200\text{Mpa}</math>, 表面胶合强度<math>\geq 1.5\text{Mpa}</math>, 表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等;表面耐香烟灼烧<math>\geq 5</math>级;表面耐干热<math>\geq 5</math>级;表面耐污染腐蚀<math>\geq 5</math>级;表面耐龟裂<math>\geq 5</math>级;表面耐水蒸气<math>\geq 5</math>级;甲醛释放量未检出;总挥发性有机化合物未检出;五氯苯酚含量未检出;羰基化合物检测未检出;苯、甲苯、二甲苯均未检出;平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级<math>\geq \text{B1(B)}</math>级;金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌(大肠杆菌)抗菌率<math>\geq 99\%</math>;</p> <p>5. 海绵:阻燃高弹海绵:(1)符合 QB/T 2280-2016、GB/T 6343-2009、QB/T 4371-2012 检测标准。(2)密度<math>\geq 50\text{kg/m}^3</math>, 75%压缩永久变形<math>\leq 4\%</math>。湿热老化后拉伸强度<math>\geq 150\text{KPa}</math>, 干热老化后拉伸强度<math>\geq 150\text{KPa}</math>, 拉伸强度<math>\geq 160\text{KPa}</math>。(3)回弹率<math>\geq 52\%</math>, 65%/25%压缩比<math>\geq 2.0</math>, 25%压缩硬度<math>\geq 190\text{N}</math>。(4)伸长率<math>\geq 100\%</math>, 撕裂强度<math>\geq 5.0\text{N/cm}</math>。甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg/m}^2\text{h}</math>, TVOC<math>\leq 0.3\text{mg/m}^2\text{h}</math>。</p> <p>6. 油漆(水性油漆、水性面漆):(1)符合 GB/T 1741-2020; GB/T 23999-2009 检测标准。(2)VOC含量:色漆<math>\leq 5\text{g/L}</math>, 清漆<math>\leq 5\text{g/L}</math>。(3)可溶性重金属含量:镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)<math>\leq 5\text{mg/kg}</math>。总铅(Pb)含量<math>\leq 10\text{mg/kg}</math>。(4)甲醛含量<math>\leq 20\text{mg/kg}</math>。苯系物总和含量[含苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]<math>\leq 0.5\text{mg/kg}</math>。(5)乙二醇醚及醚酯总和含量<math>\leq 0.01\text{mg/kg}</math>,烷基酚聚氧乙烯醚总和含量<math>\leq 5\text{mg/kg}</math>。(6)漆膜硬度<math>\geq 3\text{H}</math>。(7)耐霉菌性(黑曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、球毛壳霉)防霉菌等级不低于1级。(8)抗菌性能(金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌)抑菌率不小于99%。</p> <p>7. 白乳胶:(1)游离甲醛检测未检出,苯检测未检出,甲苯+二甲苯</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--



		<p>检测未检出，总挥发有机物<math>\leq 5\text{g/L}</math>；（2）水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出；（3）粘度<math>\geq 1992</math>（23<math>^{\circ}\text{C}</math>）mpa.s；（4）胶粘剂中可溶性重金属（铅、铬、镉、钡、汞、砷、硒、锑）均未检出；（5）压缩剪切强度<math>\geq 2\text{Mpa}</math>；（6）卤代烃未检出；（7）剥离强度达到<math>\geq 3\text{N/mm}</math>；（8）气味等级<math>\leq 3</math>级；</p> <p>8. 框架：实木框架，含水率<math>\leq 10\%</math></p>							
29	衣柜	<p>1. 参考规格：2000mm*520mm*2000mm</p> <p>2. 颜色：胡桃色</p> <p>3. 采用 0.6mm（参考尺寸）木皮贴面</p> <p>4. 贴面材料：符合 GB/T 3324-2017；GB/T 35601-2017 检测依据，含水率 8%（含）-10%（含），甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 TVOC 未检出；</p> <p>5. 封边用材：实木封边条：（1）符合 QB/T 4463-2013、QB/T 4371-2012 检测标准。（2）含水率 8%（含）~11%（含），甲醛释放量<math>\leq 0.5\text{mg/L}</math>，抗菌性能（抑菌率）<math>\geq 99\%</math>。</p> <p>6. 基材：中密度纤维板：（1）符合 GB/T 11718-2021；GB/T 17657-2022；GB/T 39600-2021；GB/T 35601-2017 检测标准。（2）密度<math>&gt; 0.80\text{g/cm}^3</math>。（3）静曲强度<math>\geq 23\text{MPa}</math>，弹性模量<math>\geq 3100\text{MPa}</math>，内结合强度<math>\geq 1.0\text{MPa}</math>，表面结合强度<math>\geq 1.5\text{MPa}</math>。（4）甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg/m}^3</math>；重金属含量（限色漆）：可溶性铅<math>\leq 90\text{mg/kg}</math>；可溶性镉<math>\leq 75\text{mg/kg}</math>；可溶性铬<math>\leq 60\text{mg/kg}</math>；可溶性汞<math>\leq 60\text{mg/kg}</math>。（5）挥发性有机化合物（72H）：苯<math>\leq 2\mu\text{g/m}^3</math>，甲苯<math>\leq 2\mu\text{g/m}^3</math>，二甲苯<math>\leq 2\mu\text{g/m}^3</math>。总挥发性有机化合物（TVOC）<math>\leq 20\mu\text{g/m}^3</math>。（6）防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 0 级。</p> <p>7. 油漆（水性油漆、水性面漆）：（1）符合 GB/T 1741-2020；GB/T 23999-2009 检测标准。（2）VOC 含量：色漆<math>\leq 5\text{g/L}</math>，清漆<math>\leq 5\text{g/L}</math>。</p>	16	组	否	否	是	工业★	货物



		<p>(3) 可溶性重金属含量：镉 (Cd)、铬 (Cr)、汞 (Hg) ≤5mg/kg。总铅 (Pb) 含量 ≤10mg/kg。(4) 甲醛含量 ≤20mg/kg。苯系物总和含量 [含苯、甲苯、二甲苯 (含乙苯)] ≤0.5mg/kg。(5) 乙二醇醚及醚酯总和含量 ≤0.01mg/kg, 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 ≤5mg/kg。(6) 漆膜硬度 ≥3H。(7) 耐霉菌性 (黑曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、球毛壳霉) 防霉菌等级不低于 1 级。(8) 抗菌性能 (金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌) 抑菌率不小于 99%。</p> <p>8. 配件：五金配件</p>								
30	衣柜	<p>1. 参考规格：1600mm*520mm*2000mm</p> <p>2. 颜色：胡桃色</p> <p>3. 采用 0.6mm (参考尺寸) 木皮贴面</p> <p>4. 贴面材料：符合 GB/T 3324-2017; GB/T 35601-2017 检测依据, 含水率 8% (含) -10% (含), 甲醛释放量未检出, 挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 TVOC 未检出;</p> <p>5. 封边用材：实木封边条：(1) 符合 QB/T 4463-2013、QB/T 4371-2012 检测标准。(2) 含水率 8% (含) ~11% (含), 甲醛释放量 ≤0.5mg/L, 抗菌性能 (抑菌率) ≥99%。</p> <p>6. 基材：中密度纤维板：(1) 符合 GB/T 11718-2021; GB/T 17657-2022; GB/T 39600-2021; GB/T 35601-2017 检测标准。(2) 密度 &gt;0.80g/cm<sup>3</sup>。(3) 静曲强度 ≥23MPa, 弹性模量 ≥3100MPa, 内结合强度 ≥1.0MPa, 表面结合强度 ≥1.5MPa。(4) 甲醛释放量 ≤0.02mg/m<sup>3</sup>; 重金属含量 (限色漆)：可溶性铅 ≤90mg/kg; 可溶性镉 ≤75mg/kg; 可溶性铬 ≤60mg/kg; 可溶性汞 ≤60mg/kg。(5) 挥发性有机化合物 (72H)：苯 ≤2 μg/m<sup>3</sup>, 甲苯 ≤2 μg/m<sup>3</sup>, 二甲苯 ≤2 μg/m<sup>3</sup>。总挥发性有机化合物 (TVOC) ≤20 μg/m<sup>3</sup>。(6) 防霉菌性能 (黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉) 防霉菌等级不低于 0 级。</p>	2	组	否	否	是	工业★	货物	

		<p>7. 油漆（水性油漆、水性面漆）：（1）符合 GB/T 1741 -2020； GB/T 23999 -2009 检测标准。（2）VOC 含量：色漆≤5g/L，清漆≤5g/L。</p> <p>（3）可溶性重金属含量：镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）≤5mg/kg。总铅（Pb）含量≤10mg/kg。（4）甲醛含量≤20mg/kg。苯系物总和含量[含苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] ≤0.5mg/kg。（5）乙二醇醚及醚酯总和含量≤0.01mg/kg,烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg。（6）漆膜硬度≥3H。（7）耐霉菌性（黑曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、球毛壳霉）防霉菌等级不低于 1 级。（8）抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率不小于 99%。</p> <p>8. 配件：五金配件</p>								
31	茶水柜	<p>1. 参考规格：800mm*360mm*800mm</p> <p>2. 颜色：胡桃色</p> <p>3. 采用 0.6mm（参考尺寸）木皮贴面</p> <p>4. 贴面材料：符合 GB/T 3324-2017；GB/T 35601-2017 检测依据，含水率 8%（含）-10%（含），甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 TVOC 未检出；</p> <p>5. 封边用材：实木封边条：（1）符合 QB/T 4463-2013、QB/T 4371-2012 检测标准。（2）含水率 8%（含）~11%（含），甲醛释放量≤0.5mg/L，抗菌性能（抑菌率）≥99%。</p> <p>6. 基材：中密度纤维板：（1）符合 GB/T 11718-2021；GB/T 17657-2022；GB/T 39600-2021；GB/T 35601-2017 检测标准。（2）密度&gt;0.80g/cm<sup>3</sup>。（3）静曲强度≥23MPa，弹性模量≥3100MPa，内结合强度≥1.0MPa，表面结合强度≥1.5MPa。（4）甲醛释放量≤0.02mg/m<sup>3</sup>；重金属含量（限色漆）：可溶性铅≤90mg/kg；可溶性镉≤75mg/kg；可溶性铬≤60mg/kg；可溶性汞≤60mg/kg。（5）挥发性有机化合物（72H）：苯≤2 μg/m<sup>3</sup>，甲苯≤2 μg/m<sup>3</sup>，二甲苯≤2 μg/m<sup>3</sup>。总挥发性有机化合物</p>	18	组	否	否	是	工业★	货物	

		<p>(TVOC) ≤20 μg/m<sup>3</sup>。(6) 防霉菌性能(黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉)防霉菌等级不低于0级。</p> <p>7. 油漆(水性油漆、水性面漆): (1) 符合 GB/T 1741-2020; GB/T 23999-2009 检测标准。(2) VOC 含量: 色漆 ≤5g/L, 清漆 ≤5g/L。</p> <p>(3) 可溶性重金属含量: 镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg) ≤5mg/kg。总铅(Pb)含量 ≤10mg/kg。(4) 甲醛含量 ≤20mg/kg。苯系物总和含量[含苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)] ≤0.5mg/kg。(5) 乙二醇醚及醚酯总和含量 ≤0.01mg/kg, 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 ≤5mg/kg。(6) 漆膜硬度 ≥3H。(7) 耐霉菌性(黑曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、球毛壳霉)防霉菌等级不低于1级。(8) 抗菌性能(金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌)抑细菌率不小于99%。</p> <p>8. 配件: 五金配件</p>								
32	会客椅	<p>1. 参考规格: 470mm*500mm*1070mm</p> <p>2. 颜色: 胡桃色</p> <p>3. 饰面: 西皮饰面, 符合 QB/T 5067-2017; GB/T 16799-2018 检测依据: 摩擦色牢度干擦 500 次 ≥4 级, 湿擦 250 次 ≥4 级, 碱性汗液 80 次 ≥4 级, 耐光性 ≥5 级, 涂层粘着牢度 ≥10.5N/10mm, 耐折牢度(60000 次): 无裂纹, 耐磨性(CS-10, 500g, 500r)无明显损伤、剥落; 撕裂力 ≥120N; 气味 ≤2 级, PH ≥3, 感官要求合格, 可萃取重金属(铅、镉)、五氯苯酚含量、四氯苯酚含量、邻苯基苯酚未检出, 防霉性能: 黑曲霉 ≥1 级, 抗菌性能: 抗大肠埃希氏菌 ≥99%, 抗引燃特性-阴燃的香烟: 阻燃 ≥I 级, 抗引燃特性-模拟火柴火焰: 阻燃 ≥II 级, 游离甲醛未检出, 禁用偶氮染料未检出, 可分解有害芳香胺染料未检出, 挥发性有机物(VOC)未检出, 重金属含量未检出, 甲醛含量: 未检出。</p> <p>4. 坐板: 环保实木多层板, 符合 GB/T 39600-2021; GB/T 9846-2015; GB/T 22350-2017; GB/T 34722-2017; GB/T 35601-2017 检测依据,</p>	36	张	否	否	是	工业★	货物	

	<p>含水率<math>\leq 8\%</math>;理化性能:胶合强度<math>\geq 1.8\text{Mpa}</math>, 静曲强度(顺纹)<math>\geq 40\text{Mpa}</math>, 静曲强度(横纹)<math>\geq 37\text{Mpa}</math>, 弹性模量(顺纹)<math>\geq 7600\text{Mpa}</math>, 弹性模量(横纹)<math>\geq 7200\text{Mpa}</math>, 表面胶合强度<math>\geq 1.5\text{Mpa}</math>, 表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等;表面耐香烟灼烧<math>\geq 5</math>级;表面耐干热<math>\geq 5</math>级;表面耐污染腐蚀<math>\geq 5</math>级;表面耐龟裂<math>\geq 5</math>级;表面耐水蒸气<math>\geq 5</math>级;甲醛释放量未检出;总挥发性有机化合物未检出;五氯苯酚含量未检出;羰基化合物检测未检出;苯、甲苯、二甲苯均未检出;平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级<math>\geq \text{B1(B)}</math>级;金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌(大肠杆菌)抗菌率<math>\geq 99\%</math>;</p> <p>5. 海绵:阻燃高弹海绵:(1)符合 QB/T 2280-2016、GB/T 6343-2009、QB/T 4371-2012 检测标准。(2)密度<math>\geq 50\text{kg/m}^3</math>, 75%压缩永久变形<math>\leq 4\%</math>。湿热老化后拉伸强度<math>\geq 150\text{KPa}</math>, 干热老化后拉伸强度<math>\geq 150\text{KPa}</math>, 拉伸强度<math>\geq 160\text{KPa}</math>。(3)回弹率<math>\geq 52\%</math>, 65%/25%压陷比<math>\geq 2.0</math>, 25%压陷硬度<math>\geq 190\text{N}</math>。(4)伸长率<math>\geq 100\%</math>, 撕裂强度<math>\geq 5.0\text{N/cm}</math>。甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg/m}^2\text{h}</math>, TVOC<math>\leq 0.3\text{mg/m}^2\text{h}</math>。</p> <p>6. 油漆(水性油漆、水性面漆):(1)符合 GB/T 1741-2020; GB/T 23999-2009 检测标准。(2)VOC含量:色漆<math>\leq 5\text{g/L}</math>, 清漆<math>\leq 5\text{g/L}</math>。(3)可溶性重金属含量:镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)<math>\leq 5\text{mg/kg}</math>。总铅(Pb)含量<math>\leq 10\text{mg/kg}</math>。(4)甲醛含量<math>\leq 20\text{mg/kg}</math>。苯系物总和含量[含苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]<math>\leq 0.5\text{mg/kg}</math>。(5)乙二醇醚及醚酯总和含量<math>\leq 0.01\text{mg/kg}</math>, 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量<math>\leq 5\text{mg/kg}</math>。(6)漆膜硬度<math>\geq 3\text{H}</math>。(7)耐霉菌性(黑曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、球毛壳霉)防霉菌等级不低于1级。(8)抗菌性能(金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌)抑细菌率不小于99%。</p> <p>7. 白乳胶:(1)游离甲醛检测未检出,苯检测未检出,甲苯+二甲苯检测未检出,总挥发有机物<math>\leq 5\text{g/L}</math>;(2)水基型胶粘剂VOC含量限量</p>								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

		未检出；（3）粘度 $\geq 1992$ （23℃）mpa.s；（4）胶粘剂中可溶性重金属（铅、铬、镉、钡、汞、砷、硒、锑）均未检出；（5）压缩剪切强度 $\geq 2$ Mpa；（6）卤代烃未检出；（7）剥离强度达到 $\geq 3$ N/mm；（8）气味等级 $\leq 3$ 级； 8. 框架：实木框架，含水率 $\leq 10\%$								
33	会客茶几	1. 参考规格：600mm*750mm 2. 颜色：胡桃色 3. 采用 0.6mm（参考尺寸）木皮贴面 4. 贴面材料：符合 GB/T 3324-2017；GB/T 35601-2017 检测依据，含水率 8%（含）-10%（含），甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 TVOC 未检出； 5. 封边用材：实木封边条：（1）符合 QB/T 4463-2013、QB/T 4371-2012 检测标准。（2）含水率 8%（含）~11%（含），甲醛释放量 $\leq 0.5$ mg/L，抗菌性能（抑菌率） $\geq 99\%$ 。 6. 基材：中密度纤维板：（1）符合 GB/T 11718-2021；GB/T 17657-2022；GB/T 39600-2021；GB/T 35601-2017 检测标准。（2）密度 $> 0.80$ g/cm <sup>3</sup> 。（3）静曲强度 $\geq 23$ MPa，弹性模量 $\geq 3100$ MPa，内结合强度 $\geq 1.0$ MPa，表面结合强度 $\geq 1.5$ MPa。（4）甲醛释放量 $\leq 0.02$ mg/m <sup>3</sup> ；重金属含量（限色漆）：可溶性铅 $\leq 90$ mg/kg；可溶性镉 $\leq 75$ mg/kg；可溶性铬 $\leq 60$ mg/kg；可溶性汞 $\leq 60$ mg/kg。（5）挥发性有机化合物（72H）：苯 $\leq 2$ μg/m <sup>3</sup> ，甲苯 $\leq 2$ μg/m <sup>3</sup> ，二甲苯 $\leq 2$ μg/m <sup>3</sup> 。总挥发性有机化合物（TVOC） $\leq 20$ μg/m <sup>3</sup> 。（6）防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 0 级。 7. 油漆（水性油漆、水性面漆）：（1）符合 GB/T 1741-2020；GB/T 23999-2009 检测标准。（2）VOC 含量：色漆 $\leq 5$ g/L，清漆 $\leq 5$ g/L。（3）可溶性重金属含量：镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg） $\leq 5$ mg/kg。	18	张	否	否	是	工业★	货物	

		<p>总铅 (Pb) 含量≤10mg/kg。(4) 甲醛含量≤20mg/kg。苯系物总和含量[含苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)] ≤0.5mg/kg。(5) 乙二醇醚及醚酯总和含量≤0.01mg/kg,烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg。(6) 漆膜硬度≥3H。(7) 耐霉菌性(黑曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、球毛壳霉)防霉菌等级不低于1级。(8) 抗细菌性能(金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌)抑细菌率不小于99%。</p> <p>8. 配件:五金配件</p>								
34	套间沙发	<p>1. 参考规格: 2200mm*800mm*800mm</p> <p>2. 颜色: 可定制</p> <p>3. 1+1+3 实木内架</p> <p>4. 饰面: 西皮饰面, 符合 QB/T 5067-2017; GB/T 16799-2018 检测依据: 摩擦色牢度干擦 500 次≥4 级, 湿擦 250 次≥4 级, 碱性汗液 80 次≥4 级, 耐光性≥5 级, 涂层粘着牢度≥10.5N/10mm, 耐折牢度(60000 次): 无裂纹, 耐磨性(CS-10,500g,500r)无明显损伤、剥落; 撕裂力≥120N; 气味≤2 级, PH≥3, 感官要求合格,可萃取重金属(铅、镉)、五氯苯酚含量、四氯苯酚含量、邻苯基苯酚未检出, 防霉性能: 黑曲霉≥1 级, 抗细菌性能: 抗大肠埃希氏菌≥99%, 抗引燃特性-阴燃的香烟: 阻燃≥I 级, 抗引燃特性-模拟火柴火焰: 阻燃≥II 级, 游离甲醛未检出, 禁用偶氮染料未检出, 可分解有害芳香胺染料未检出, 挥发性有机物(VOC)未检出, 重金属含量未检出, 甲醛含量: 未检出。</p> <p>5. 框架: 含水率低于9%以下的硬木木方及12mm的多层夹板, 经防虫、防腐等化学处理。</p> <p>6. 海绵: 阻燃高弹海绵: (1) 符合 QB/T 2280-2016、GB/T 6343-2009、QB/T 4371-2012 检测标准。(2) 密度≥50kg/m<sup>3</sup>, 75%压缩永久变形≤4%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa, 干热老化后拉伸强度≥150KPa, 拉伸强度≥160KPa。(3) 回弹率≥52%, 65%/25%压陷比≥2.0, 25%</p>	1	张	否	否	是	工业★	货物	

		<p>压缩硬度<math>\geq 190\text{N}</math>。(4) 伸长率<math>\geq 100\%</math>, 撕裂强度<math>\geq 5.0\text{N/cm}</math>。甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg/m}^2\text{h}</math>, TVOC<math>\leq 0.3\text{mg/m}^2\text{h}</math>。</p> <p>7. 不锈钢五金脚</p>								
35	套间茶几	<p>1. 参考规格: 1300mm*700mm*400mm</p> <p>2. 颜色: 可定制</p> <p>3. 采用 0.6mm (参考尺寸) 木皮贴面</p> <p>4. 贴面材料: 符合 GB/T 3324-2017; GB/T 35601-2017 检测依据, 含水率 8% (含) -10% (含), 甲醛释放量未检出, 挥发性有机化合物: 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 TVOC 未检出;</p> <p>5. 封边用材: 实木封边条: (1) 符合 QB/T 4463-2013、QB/T 4371-2012 检测标准。(2) 含水率 8% (含) ~11% (含), 甲醛释放量<math>\leq 0.5\text{mg/L}</math>, 抗菌性能 (抑菌率) <math>\geq 99\%</math>。</p> <p>6. 基材: 中密度纤维板: (1) 符合 GB/T 11718-2021; GB/T 17657-2022; GB/T 39600-2021; GB/T 35601-2017 检测标准。(2) 密度<math>&gt; 0.80\text{g/cm}^3</math>。(3) 静曲强度<math>\geq 23\text{MPa}</math>, 弹性模量<math>\geq 3100\text{MPa}</math>, 内结合强度<math>\geq 1.0\text{MPa}</math>, 表面结合强度<math>\geq 1.5\text{MPa}</math>。(4) 甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg/m}^3</math>; 重金属含量 (限色漆): 可溶性铅<math>\leq 90\text{mg/kg}</math>; 可溶性镉<math>\leq 75\text{mg/kg}</math>; 可溶性铬<math>\leq 60\text{mg/kg}</math>; 可溶性汞<math>\leq 60\text{mg/kg}</math>。(5) 挥发性有机化合物 (72H): 苯<math>\leq 2\mu\text{g/m}^3</math>, 甲苯<math>\leq 2\mu\text{g/m}^3</math>, 二甲苯<math>\leq 2\mu\text{g/m}^3</math>。总挥发性有机化合物 (TVOC) <math>\leq 20\mu\text{g/m}^3</math>。(6) 防霉菌性能 (黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉) 防霉菌等级不低于 0 级。</p> <p>7. 油漆 (水性油漆、水性面漆): (1) 符合 GB/T 1741-2020; GB/T 23999-2009 检测标准。(2) VOC 含量: 色漆<math>\leq 5\text{g/L}</math>, 清漆<math>\leq 5\text{g/L}</math>。(3) 可溶性重金属含量: 镉 (Cd)、铬 (Cr)、汞 (Hg) <math>\leq 5\text{mg/kg}</math>。总铅 (Pb) 含量<math>\leq 10\text{mg/kg}</math>。(4) 甲醛含量<math>\leq 20\text{mg/kg}</math>。苯系物总和含量 [含苯、甲苯、二甲苯 (含乙苯)] <math>\leq 0.5\text{mg/kg}</math>。(5) 乙二醇醚及</p>	1	张	否	否	是	工业★	货物	

		<p>醚酯总和含量<math>\leq 0.01\text{mg/kg}</math>, 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量<math>\leq 5\text{mg/kg}</math>。(6) 漆膜硬度<math>\geq 3\text{H}</math>。(7) 耐霉菌性(黑曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、球毛壳霉)防霉菌等级不低于1级。(8) 抗细菌性能(金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌)抑细菌率不小于99%。</p> <p>8. 配件: 五金配件</p>								
36	套间单人沙发	<p>1. 参考规格: 970mm*1070mm*970mm</p> <p>2. 颜色: 可定制</p> <p>3. 1+1+3 实木内架</p> <p>4. 饰面: 西皮饰面, 符合 QB/T 5067-2017; GB/T 16799-2018 检测依据; 摩擦色牢度干擦 500 次<math>\geq 4</math> 级, 湿擦 250 次<math>\geq 4</math> 级, 碱性汗液 80 次<math>\geq 4</math> 级, 耐光性<math>\geq 5</math> 级, 涂层粘着牢度<math>\geq 10.5\text{N}/10\text{mm}</math>, 耐折牢度(60000 次): 无裂纹, 耐磨性(CS-10, 500g, 500r)无明显损伤、剥落; 撕裂力<math>\geq 120\text{N}</math>; 气味<math>\leq 2</math> 级, PH<math>\geq 3</math>, 感官要求合格, 可萃取重金属(铅、镉)、五氯苯酚含量、四氯苯酚含量、邻苯基苯酚未检出, 防霉性能: 黑曲霉<math>\geq 1</math> 级, 抗细菌性能: 抗大肠埃希氏菌<math>\geq 99\%</math>, 抗引燃特性-阴燃的香烟: 阻燃<math>\geq \text{I}</math> 级, 抗引燃特性-模拟火柴火焰: 阻燃<math>\geq \text{II}</math> 级, 游离甲醛未检出, 禁用偶氮染料未检出, 可分解有害芳香胺染料未检出, 挥发性有机物(VOC)未检出, 重金属含量未检出, 甲醛含量: 未检出。</p> <p>5. 框架: 含水率低于9%以下的硬木木方及12mm的多层夹板, 经防虫、防腐等化学处理。</p> <p>6. 海绵: 阻燃高弹海绵: (1) 符合 QB/T 2280-2016、GB/T 6343-2009、QB/T 4371-2012 检测标准。(2) 密度<math>\geq 50\text{kg}/\text{m}^3</math>, 75%压缩永久变形<math>\leq 4\%</math>。湿热老化后拉伸强度<math>\geq 150\text{KPa}</math>, 干热老化后拉伸强度<math>\geq 150\text{KPa}</math>, 拉伸强度<math>\geq 160\text{KPa}</math>。(3) 回弹率<math>\geq 52\%</math>, 65%/25%压缩比<math>\geq 2.0</math>, 25%压缩硬度<math>\geq 190\text{N}</math>。(4) 伸长率<math>\geq 100\%</math>, 撕裂强度<math>\geq 5.0\text{N}/\text{cm}</math>。甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>, TVOC<math>\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>。</p>	1	张	否	否	是	工业★	货物	

		7. 不锈钢五金脚								
37	接待 沙发	<p>1. 参考规格：1080mm*900mm*900mm</p> <p>2. 颜色：胡桃色</p> <p>3. 实木内架</p> <p>4. 饰面：棉麻布料饰面：摩擦色牢度干擦 500 次≥4 级，湿擦 250 次≥4 级，碱性汗液 80 次≥4 级，耐光性≥5 级，涂层粘着牢度≥10.5N/10mm，耐折牢度(60000 次)：无裂纹，耐磨性(CS-10,500g,500r)无明显损伤、剥落；撕裂力≥120N；气味≤2 级，PH≥3，感官要求合格，可萃取重金属（铅、镉）、五氯苯酚含量、四氯苯酚含量、邻苯基苯酚未检出，防霉性能：黑曲霉≥1 级，抗细菌性能：抗大肠埃希氏菌≥99%，抗引燃特性-阴燃的香烟：阻燃≥I 级，抗引燃特性-模拟火柴火焰：阻燃≥II 级，游离甲醛未检出，禁用偶氮染料未检出，可分解有害芳香胺染料未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，重金属含量未检出，甲醛含量：未检出。</p> <p>5. 框架：含水率低于 9%以下的硬木木方及 12mm 的多层夹板，经防虫、防腐等化学处理。</p> <p>6. 海绵：阻燃高弹海绵：（1）符合 QB/T 2280-2016、GB/T 6343-2009、QB/T 4371-2012 检测标准。（2）密度≥50kg/m<sup>3</sup>，75%压缩永久变形≤4%。湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥150KPa，拉伸强度≥160KPa。（3）回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度≥190N。（4）伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm。甲醛释放量≤0.02mg/m<sup>2</sup>h，TVOC≤0.3mg/m<sup>2</sup>h。</p> <p>7. 不锈钢五金脚</p>	18	张	否	否	是	工业★	货物	
38	接待 茶几	<p>1. 参考规格：680mm*480mm*550mm</p> <p>2. 颜色：胡桃色</p> <p>3. 采用 0.6mm（参考尺寸）木皮贴面</p>	13	张	否	否	是	工业★	货物	

	<p>4. 贴面材料：含水率 8%（含）-10%（含），甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 TVOC 未检出；</p> <p>5. 封边用材：实木封边条：（1）符合 QB/T 4463-2013、QB/T 4371-2012 检测标准。（2）含水率 8%（含）~11%（含），甲醛释放量<math>\leq 0.5\text{mg/L}</math>，抗菌性能（抑菌率）<math>\geq 99\%</math>。</p> <p>6. 基材：中密度纤维板：（1）符合 GB/T 11718-2021；GB/T 17657-2022；GB/T 39600-2021；GB/T 35601-2017 检测标准。（2）密度<math>&gt; 0.80\text{g/cm}^3</math>。（3）静曲强度<math>\geq 23\text{MPa}</math>，弹性模量<math>\geq 3100\text{MPa}</math>，内结合强度<math>\geq 1.0\text{MPa}</math>，表面结合强度<math>\geq 1.5\text{MPa}</math>。（4）甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg/m}^3</math>；重金属含量（限色漆）：可溶性铅<math>\leq 90\text{mg/kg}</math>；可溶性镉<math>\leq 75\text{mg/kg}</math>；可溶性铬<math>\leq 60\text{mg/kg}</math>；可溶性汞<math>\leq 60\text{mg/kg}</math>。（5）挥发性有机化合物（72H）：苯<math>\leq 2\ \mu\text{g/m}^3</math>，甲苯<math>\leq 2\ \mu\text{g/m}^3</math>，二甲苯<math>\leq 2\ \mu\text{g/m}^3</math>。总挥发性有机化合物（TVOC）<math>\leq 20\ \mu\text{g/m}^3</math>。（6）防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于 0 级。</p> <p>7. 油漆（水性油漆、水性面漆）：（1）符合 GB/T 1741-2020；GB/T 23999-2009 检测标准。（2）VOC 含量：色漆<math>\leq 5\text{g/L}</math>，清漆<math>\leq 5\text{g/L}</math>。（3）可溶性重金属含量：镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）<math>\leq 5\text{mg/kg}</math>。总铅（Pb）含量<math>\leq 10\text{mg/kg}</math>。（4）甲醛含量<math>\leq 20\text{mg/kg}</math>。苯系物总和含量[含苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]<math>\leq 0.5\text{mg/kg}</math>。（5）乙二醇醚及醚酯总和含量<math>\leq 0.01\text{mg/kg}</math>，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量<math>\leq 5\text{mg/kg}</math>。（6）漆膜硬度<math>\geq 3\text{H}</math>。（7）耐霉菌性（黑曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、球毛壳霉）防霉菌等级不低于 1 级。（8）抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率不小于 99%。</p> <p>8. 配件：五金配件</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---